

KCR5

Çok Uçlu Fitol



FİLAMENT SARMA BORU ÜRETİMİ İÇİN KIRPILABİLİR FİTİL

Ürün Açıklaması:

KCR5 çok uçlu fitil ürünü, kolay kırılabilirlik ve hızlı ıslanma özellikleri sayesinde filament sarma boru üretimleri için çözümler sunar. E-camından üretilen KCR5 düşük reçine tüketimi ve yüksek mukavemet özelliklerine sahiptir.

Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Bobinden düzgün çözülme
- Çok iyi kırılabilirlik ve düzgün elyaf dağılımı
- Çok düşük statik elektrik
- Çok hızlı ıslanma
- Düşük reçine tüketimi
- Çok düşük pamuklanma

Ürün Spesifikasyonları:

Cam Tipi	E	Bağlayıcı Miktarı (%)	0.80 ± 0.30
Teks (g/1000 m)	2400 ± %5	Split Teksi (g/1000 m)	Nom. 40
Elyaf Çapı (µ)	Nom. 14	Nem Miktarı (%)	maks. 0.1
Bağlayıcı Türü	Silan	Reçine Uyumu	Doymamış Poliester, Vinilester, Epoksi

Kullanım Alanları:

- Boru Üretimi
- Depolama Tankları

Bobin ölçüleri:

- İç Çap (mm): 100
- Dış Çap (mm): 300
- Yükseklik (mm): 260
- Ağırlık (kg): 23

Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj	Karton Gövdeli/Karton Gövdesiz
Paletteki Sıra Sayısı	4
Her Sıradaki Bobin Sayısı	12
Paletteki Bobin Sayısı	48
Palet Boyutu (cm)	95 x 125
Palet Yüksekliği (cm)	125
Ortalama Palet Net Ağırlığı (kg)	1000



Daha detaylı paketleme bilgisi için lütfen QR kodu okutunuz.

Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3121-1

Revision Date: 03.2023