

PA8

Çok Uçlu Fitol



POLİÜRETAN ENJEKSİYON UYGULAMALARI İÇİN ÇOK UÇLU FİTİL

Ürün Açıklaması:

PA8, enjeksiyon ve püskürtme uygulamaları için geliştirilmiş çok uçlu fitil ürünüdür. Poliüretan reçine uyumu ile kompozit parçada yüksek mekanik mukavemet sağlar.



Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Bobinden düzgün çözülme
- Çok iyi kırılabilirlik ve düzgün elyaf dağılımı
- Hızlı ıslanma
- Çok düşük statik elektrik
- Çok düşük pamuklanma
- Yüksek mekanik performans

Ürün Spesifikasyonları:

Cam Tipi	E	Bağlayıcı Miktarı (%)	1.45 ± 0.10
Teks (g/1000 m)	4800 ± %5	Split Teksi (g/1000 m)	Nom. 60
Elyaf Çapı (µ)	Nom. 15	Nem Miktarı (%)	maks. 0.1
Bağlayıcı Türü	Silan	Reçine Uyumu	Poliüretan

Kullanım Alanları:

-  Enjeksiyon Uygulamaları
-  Püskürtme Uygulamaları

Bobin ölçüleri:

- İç Çap (mm): 100
- Dış Çap (mm): 270
- Yükseklik (mm): 260
- Ağırlık (kg): 22

Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj	Karton Gövdeli/Karton Gövsüz
Paletteki Sıra Sayısı	4
Her Sıradaki Bobin Sayısı	12-16
Paletteki Bobin Sayısı	48-64
Palet Boyutu (cm)	95 x 125
Palet Yüksekliği (cm)	125
Ortalama Palet Net Ağırlığı (kg)	1000
Uç Sayısı	0-3



Daha detaylı paketleme bilgisi için lütfen QR kodu okutunuz.

Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3131-1

Revision Date: 03.2023