

# MAT1 Keçe



## EL YATIRMASI VE DEVAMLILIK PROSESLER İÇİN KEÇE

### Ürün Açıklaması:

MAT1 toz bağlayıcılı keçe, E-camı elyafından üretilip açık kalıp el yatırması uygulamaları için geliştirilmiştir.

### Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Homojen ağırlık dağılımı
- Hızlı ıslanma
- Kolay şekillendirme
- Kolay reçine emilimi
- Düşük reçine tüketimi
- Yüksek gerilme mukavemeti

### Ürün Spesifikasyonları:

<b>Cam Tipi</b>	E	<b>Split Teksi (g/1000 m)</b>	Nom. 35
<b>Birim Alan Ağırlığı (g/m<sup>2</sup>)</b>	225/300/375/450/600 ± %5	<b>Kırılmış Elyaf Uzunluğu (mm)</b>	50
<b>Elyaf Çapı (µ)</b>	Nom. 14	<b>Reçine Uyumu</b>	Doymamış Poliester, Vinil ester
<b>Bağlayıcı Türü</b>	Silan		

### Kullanım Alanları:

- El Yatırması Uygulamaları
- Panel Uygulamaları
- Devamlı Prosesler

### Sertifika Bilgileri:

LLOYD'S REGISTER of  
SHIPPING

### Rulo Ölçüleri:

İç Çap (mm): 90  
Dış Çap (mm): 410

### Ambalaj Bilgisi:

<b>Ambalaj</b>	Karton Gövdeli / Karton Gövdesiz / Kutulu
<b>Paletteki Rulo Sayısı</b>	12 - 30 aralığında
<b>Palet Boyutu (cm)</b>	110 x 146
<b>Palet Yüksekliği (cm)</b>	Değişken
<b>Ortalama Palet Net Ağırlığı (kg)</b>	400 - 1100



Daha detaylı  
paketleme bilgisi için  
lütfen QR kodu okutunuz.

### Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3125-1

Revision Date: 03.2023