

PA HD Kırpma



YÜKSEK HİDROLİZ DİRENCİ VE MEKANİK MUKAVEMET

Ürün Açıklaması:

PA HD kırpma ürünü, ekstrüzyon uygulamalarında Poliamid (PA) takviyesi için geliştirilmiş olan bağlayıcı formülasyonu ile E-camından üretilir. Ekstrüdere kolay beslenir ve kompozit parçada yüksek hidrolitik dayanım sağlar.




Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Yüksek Integrite ve çok iyi elyaf dağılımı
- Mükemmel akma ve hacim yoğunluğu
- Kolay işlenebilirlik
- Düşük pamuklanma ve çok iyi renk stabilitesi
- Yüksek hidroliz dayanımı
- Yüksek mekanik performans





Ürün Spesifikasyonları:

Cam Tipi	E	Bağlayıcı Miktarı (%)	0.60 ± 0.15
Elyaf Çapı (µ)	Nom. 11	Akma Özellikleri	Çok iyi
Nem Miktarı (%)	maks. 0.07	Reçine Uyumu	Poliamid
Bağlayıcı Türü	Silan	Kırpma Boyu (mm)	4.5

Kullanım Alanları:

-  Termoplastik Kompozitler
-  Mühendislik Plastikleri
-  Otomotiv

Sertifika Bilgileri:

-  FDA (US Food Contact)
-  Fransız İçme Suyu
-  Alman İçme Suyu
-  EU Food Contact

Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj	Big-bag
Palet Boyutu (cm)	114 x 114
Palet Yüksekliği (cm)	120
Palet Net Ağırlığı (kg)	1000 / 1100



Daha detaylı
paketleme bilgisi için
lütfen QR kodu okutunuz.

Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3104-1

Revision Date: 08.2023