

BMC6

Kırpma



BASINÇLI KALIPMA VE ENJEKSİYONLU KALIPLAMA PROSESLERİ İÇİN KIRPMA ÜRÜNÜ

Ürün Açıklaması:

BMC06, E-camından üretilen kırpma ürünüdür. BMC (Bulk molding compound) proseslerinde reçine, dolgu malzemesi, katalist ve diğer katkıları ile uyumlu şekilde kullanılır.

Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Yüksek Integrite ve çok iyi elyaf dağılımı
- Mükemmel akma ve hacim yoğunluğu
- Kolay işlenebilirlik
- Çok iyi renk stabilitesi
- Yüksek mekanik performans

Ürün Spesifikasyonları:


Cam Tipi	E	Bağlayıcı Miktarı (%)	0.70 ± 0.20
Elyaf Çapı (µ)	Nom. 14	Akma Özellikleri	Çok iyi
Nem Miktarı (%)	maks. 0.07	Reçine Uyumu	Doymamış Polyester, Epoksi, Vinil ester
Bağlayıcı Türü	Silan	Kırpma Boyu (mm)	3 - 6 - 12

Kullanım Alanları:

- Taşımacılık
- İnşaat Malzemeleri
- Elektrik & Elektronik

Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj	Big-bag / Kraft torba
Palet Boyutu (cm)	114 x 114
Palet Yüksekliği (cm)	120
Palet Net Ağırlığı (kg)	1000 / 1100



Daha detaylı paketleme bilgisi için lütfen QR kodu okutunuz.

Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3112-2

Revision Date: 07.2024