

# DE1 Kırpma



## ISLAK KULLANIM ALÇI UYGULAMALARI İÇİN MÜKEMMEL ÇÖZÜM

### Ürün Açıklaması:

DE1 kırpma ürünü, alçı uygulamaları için tasarlanmış formülasyonu ile E-camından üretilir. Üretim prosesinde yüksek besleme hızı sunar.



### Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Kolay işlenebilirlik
- Çok iyi elyaf dağılımı
- Çok iyi renk stabilitesi

### Ürün Spesifikasyonları:

<b>Cam Tipi</b>	E	<b>Bağlayıcı Miktarı (%)</b>	0.25 ± 0.10
<b>Elyaf Çapı (µ)</b>	Nom. 14	<b>Akma Özellikleri</b>	Çok iyi
<b>Nem Miktarı (%)</b>	min. 5 - maks. 9	<b>Kırpma Boyu (mm)</b>	6 - 12
<b>Bağlayıcı Türü</b>	Silan		

### Kullanım Alanları:

-  İnşaat Uygulamaları
-  Alçı Uygulamaları

### Ambalaj Bilgisi:

<b>Ambalaj</b>	Big-bag
<b>Palet Boyutu (cm)</b>	114 x 114
<b>Palet Yüksekliği (cm)</b>	120
<b>Palet Net Ağırlığı (kg)</b>	1000 / 1100



Daha detaylı  
paketleme bilgisi için  
lütfen QR kodu okutunuz.

### Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3110-1

Revision Date: 03.2023