

PBT2

Kırpma



MÜKEMMEL AKMA VE YÜKSEK MEKANİK MUKAVEMET

Ürün Açıklaması:

PBT2 kırpma ürünü, ekstrüzyon uygulamalarında Polibutilentereftalat (PBT) takviyesi için geliştirilmiş olan bağlayıcı formülasyonu ile E-camından üretilir. Ekstrüdere kolay beslenir ve kompozit parçada yüksek mekanik mukavemet sağlar.

Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Yüksek Integrite ve çok iyi elyaf dağılımı
- Mükemmel akma ve hacim yoğunluğu
- Kolay işlenebilirlik
- Düşük pamuklanma ve çok iyi renk stabilitesi
- Yüksek mekanik performans

Ürün Spesifikasyonları:

Cam Tipi	E	Bağlayıcı Miktarı (%)	0.70 ± 0.20
Elyaf Çapı (μ)	Nom. 11	Akma Özellikleri	Çok iyi
Nem Miktarı (%)	maks. 0.07	Reçine Uyumu	Polibutilentereftalat, polietilentereftalat, polikarbonat
Bağlayıcı Türü	Silan	Kırpma Boyu (mm)	4.5

Kullanım Alanları:

- Termoplastik Kompozitler
- Mühendislik Plastikleri
- Otomotiv

Sertifika Bilgileri:

- FDA (US Food Contact)
- Fransız İçme Suyu
- EU Food Contact

Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj	Big-bag
Palet Boyutu (cm)	114 x 114
Palet Yüksekliği (cm)	120
Palet Net Ağırlığı (kg)	1000 / 1100



Daha detaylı paketleme bilgisi için lütfen QR kodu okutunuz.

Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3109-1

Revision Date: 03.2023