

FWR6

Tek Uçlu Fitol



KOLAY PROSELENEBİLİRLİK VE ÇOK DÜŞÜK PAMUKLANMA

Ürün Açıklaması:

FWR6 tek uçlu fitil ürünü, filament sarma uygulamaları için geliştirilmiş polyester ve epoksi reçine uyumlu tek uçlu fitil ürünüdür. E-camından üretilen FWR6 düşük pamuklanma ve çok kolay proseslenebilirlik özellikleri ile boru, depolama tankları gibi malzemelerin üretiminde önemli rol oynamaktadır.




Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Kolay çözülme
- Filament uygulamalarında mükemmel işlenebilirlik
- Çok düşük pamuklanma
- Matris reçine ile mükemmel ıslanma performansı
- Çok iyi fitil bütünlüğü
- Yüksek mekanik performans

Ürün Spesifikasyonları:

Cam Tipi	E	Nem Miktarı (%)	maks. 0.1
Teks (g/1000 m)	136 / 300 / 410 / 600 / 900 / 1200 / 2400 / 4400 / 4800 ± %10	Bağlayıcı Türü	Silan
Elyaf Çapı (µ)	13 / 14 / 16 / 16 / 16 / 17 / 17 / 23 / 23 ± 0.5	Bağlayıcı Miktarı (%)	0.55 ± 0.15
		Reçine Uyumu	Doymamış Poliester, Vinilester, Epoksi

Kullanım Alanları:

-  Boru Üretimi
-  Depolama Tankları
-  Filament Sarma Uygulamaları

Bobin Ölçüleri:

İç Çap (mm): 160
Dış Çap (mm): 290
Yükseklik (mm): 250
Ağırlık (kg): 18

Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj	Karton Gövdesiz
Paletteki Sıra Sayısı	4
Her Sıradaki Bobin Sayısı	12
Paletteki Bobin Sayısı	48
Palet Boyutu (cm)	95x125
Palet Yüksekliği (cm)	125
Ortalama Palet Net Ağırlığı (kg)	860



Daha detaylı paketleme bilgisi için lütfen QR kodu okutunuz.

Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.