

# PP3

## Tek Uçlu Fitol



### YÜKSEK MEKANİK MUKAVEMET VE MÜKEMMEL ISLANABİLİRLİK

#### Ürün Açıklaması:

PP3 tek uçlu fitil ürünü, E-camından üretilerek LFT (Long Fiber Thermoplastic) uygulamalarında polipropileni güçlendirmek için tasarlanmıştır.

#### Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Kolay çözülme
- LFT uygulamalarında mükemmel işlenebilirlik
- Hızlı ve güçlü islanma
- Yüksek kuru kopma mukavemeti
- Çok düşük pamuklanma
- Yüksek mekanik performans

#### Ürün Spesifikasyonları:

Cam Tipi	E	Bağlayıcı Türü	Silan
Teks (g/1000 m)	1200 / 2400 ± %7	Bağlayıcı Miktarı (%)	0.70 ± 0.10
Elyaf Çapı (µ)	16 / 17 ± 0.5	Reçine Uyumu	Polietilen, Polipropilen
Nem Miktarı (%)	maks. 0.1		

#### Kullanım Alanları:

- Otomotiv
- Taşımacılık
- Savunma Sanayii
- Spor Eğlence Ürünleri

#### Bobin ölçüleri:

- İç Çap (mm): 160
- Dış Çap (mm): 290
- Yükseklik (mm): 250
- Ağırlık (kg): 18

#### Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj	Karton Gövdesiz
Paletteki Sıra Sayısı	4
Her Sıradaki Bobin Sayısı	12
Paletteki Bobin Sayısı	48
Palet Boyutu (cm)	95x125
Palet Yüksekliği (cm)	125
Ortalama Palet Net Ağırlığı (kg)	860



Daha detaylı paketleme bilgisi için lütfen QR kodu okutunuz.

#### Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3116-1

Revision Date: 03.2023